



JOMOS
Fire Protection Solutions

FLUORFREIER FEUERLÖSCHER

PM10

BIO-Hochleistungsschaum Klasse A

Mehr Sicherheit geht nicht

- ✓ **100% Fluorfrei**
- ✓ **10 Jahre Wartungsfrei**
- ✓ **10 Jahre Garantie**
- ✓ **25% leichter als herkömmliche Feuerlöscher**

Unsere neue
Generation
Feuerlöscher



**FEUERLÖSCHER
EXTINCTEUR
ESTINTORE**

Klasse A - Schaum
Mousse de classe A
Schiuma di classe A

6 LITER / LITRE / LITRI
43A



1. Sicherung ziehen.
Retirer la goupille de sécurité.
Levare la sicurezza.



2. Schlauch fassen, Düse auf Brand richten.
Prendre la tuyau, diriger le gicleur contre le feu.
Prendere l'otre, indirizzare l'ugello verso l'incendio.



3. Druckhebel niederdrücken.
Presser la manette.
Premere la leva.



Vorsicht bei elektrischen Anlagen. Nur bis 1000 V. Mindestabstand 1 m.

Prudence avec les installations électriques. Jusqu'à 1000 V au plus. Distance minimale 1 m.

Attenzione agli impianti elettrici. Tensione massima: 1000 V. Distanza minima: 1 m.

Unser Schaum ist absolut fluorfrei

Exzelerenter Brandschutz auf höchstem Niveau.

Dieser Feuerlöscher wurde speziell für grössere Einsatzbereiche entwickelt und zeichnet sich durch innovative Materialien wie Kevlar® aus.

Dank dieser modernen Technologie ist der Feuerlöscher bis zu 10 Jahre wartungsfrei und etwa 25% leichter im Vergleich zu herkömmlichen Feuerlöschern aus Metall und hat 10 Jahre Garantie.

Das Besondere an diesem Modell ist nicht nur die Wartungsfreiheit, sondern auch der enthaltene Hochleistungsschaum, der eine nahezu rückstandsfreie Brandbekämpfung ermöglicht.

Dieser wartungsfreie Feuerlöscher eignet sich besonders gut für den Einsatz in geschlossenen Räumen, da er ohne regelmässige Wartung auskommt.

Der EN3 Feuerlöscher PM10-S6/43A-FF bietet eine zertifizierte Löschleistung von 43A (12 LE), was bedeutet, dass er effektiv zur Bekämpfung von Bränden fester Stoffe der Brandklasse A eingesetzt werden kann.

Der PM10 Feuerlöscher ist VKF-zertifiziert, das die Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards bescheinigt und eine Verwendung im gewerblichen Bereich gewährleistet.

Die Abmessungen des Feuerlöschers sind optimal für verschiedene Anwendungsbereiche, mit einer Höhe von 570 mm, einem Durchmesser des Behälters von 178 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 8,4 kg.

Durch diese Merkmale wird der Feuerlöscher zu einem zuverlässigen und benutzerfreundlichen Gerät für den Brandschutz in vielfältigen Umgebungen.

Technische Daten

Typ	PM10-S6/43A
Zulassungsnummer	SP 94/21
Zertifizierung	Mit VKF-Anerkennung
Löschmittel	BIO-Schaum
Löschmittelmenge	6 Liter
Gesamtgewicht ca.	8,4 kg
Rating	43 A
LE (A-Rating)**	12 LE
Treibmittel	Stickstoff
Betriebsdruck	12,0 bar
Funktionsbereich °C	5°C – 60°C
Funktionsdauer ca. in Sek.	35 Sekunden
Wurfweite ca. in m	4,0 – 5,0 m
Höhe Gerät	570 mm
Durchmesser Behälter	178 mm
Wartungsfrei*	Bis zu 10 Jahre
Funktionsweise	Dauerdruck

Einsatzbereiche des PM10

- Büroräume und Praxen
- Verwaltungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Krankenhäuser, Kliniken, Seniorenheime
- Schulen, Kindergärten
- Kommunale Einrichtungen
- Kauf- und Warenhäuser
- Schifffahrt, Offshore
- Flughäfen, Bahnhöfe
- Wohnungen, Einfamilien-/ Mehrfamilienhäuser
- Ferienwohnungen und -häuser



Bestellung

Bestellungen sind per E-Mail an verkauf@jomos.ch möglich, ebenso wie durch Scannen des QR-Codes oder direkt über unsere Website unter www.jomos.ch/pm10

* Unter normalen Standort-, Betriebs- und Anwendungsbedingungen gemäss Gefährdungsbeurteilung

** gemäss Arbeitsstättenrichtlinie ASR A2.2