

Zeitschaltuhr RDTF-3

- Integrierter Funkempfänger für bis zu 20 Sender
- Tagesprogramm > jeden Tag eine andere Auf-/Abfahrzeit
- Wochenprogramm > jeden Tag die gleiche Auf-/Abfahrzeit
- Wochenendprogramm > Mo-Fr die gleiche Auf-/Abfahrzeit, Sa + So separat programmierbar
- Sicherheit durch Zufallsfunktion
- Montage in 50 x 50mm Rahmen, passend für alle gängigen Schalterprogramme
 - 24 Stunden Gangreserve, dadurch keine Neuprogrammierung bei Stromausfall
- Tippbetrieb
- Tastensperre
- Farbe weiss
- Frequenz 433,92MHz
- 2 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Elektronik-Baugruppe (Sockel)
- Uhrmodul
- Aussenrahmen
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Eingangsspannung 230 V~ | 50 Hz
- Schaltleistung max. 2 A | 480 W | 230V AC induktive Last
- Arbeitsstrom ≤ 2 A
- Ruhestrom ≤ 4 mA
- Standby-Verbrauch ≤ 1 W
- Schaltdauer (Relaisausgang) ca. 180 Sek.
- Funkfrequenz 433,92 MHz
- Kanäle 1-Kanal - 20 Speicherplätze
- Schutzart | Schutzklasse IP 20 | II
- Datenerhalt bei Stromausfall ca. 12 Stunden
- zul. Umgebungstemperatur + 10°C - + 50°C
- Kompatibilität 230V~ Rohrmotoren mit getrennten Endschalersystemen
- Abmessungen 50 x 50 x 58 mm (HxBxT)



Funk-Handsender HSR-1

- 1-Kanal (fünf Kanal auf Anfrage)
- Single und Zwei-Wege-Kommunikation
- Kann an beliebig viele Empfänger angelernt werden
- Einfaches Einlernen über separate Programmierstaste
- LED-Funktionsanzeige
- Frequenz 433,92MHz
- 2 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Handsender inkl. Batterie
- Wandhalterung inkl. Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Eingangsspannung 3V (Batterie CR2450)
- Sendefrequenz 433,92 MHz
- Arbeitsstrom ≤ 15 mA
- Ruhestrom ≤ 10 μ A
- Standby-Verbrauch ≤ 3 μ W
- Sendeleistung ≤ 10 mW
- Schutzart IP 20
- zul. Umgebungstemperatur +10°C bis +50°C
- Reichweite Freies Feld: ca. 150 m / in geschlossenen Räumen: ca. 30 m *
- Kanäle 1-Kanal / 5-Kanal
- Kompatibilität Rojaflex Funkmotoren und Funkempfänger
- Abmessungen 130 x 44 x 18 mm (HxBxT)

